

	EV400H	EV400	EV400 Touch	EV400VAC
▪ Основні характеристики				
Діапазон швидкості обертання (об/хв)	20-300			
Дисплей	РК	РК	Кольоровий, сенсорний	Кольоровий, сенсорний
Рух	Ручний	Моторизований	Моторизований	Моторизований
Висока руху (мм)	150	160	160	160
Кут нахилу голови (°)	0-60			
Холодильник	Вертикальний або діагональний			
Площа охолодження (см ²)	1200 стандарт 1500 опціонально			
Проти годинникової стрілки/обертання	Так	-	Так	Так
Градiєнтна дистиляція	-	-	-	Так
Вбудований вакуумний контролер	-	-	-	Так
Бібліотека розчинників	-	-	-	Так
Температура пари	-	-	Опційно	Опційно
Автоматична дистиляція	-	-	-	Опційно
▪ Нагрівальна баня				
Температурний діапазон (°C)	від навколишньої до +230			
Режим температурного контролера	P.I.D.			
Матеріал бані	нержавіюча сталь з покриттям PTFE			
Точність контролю температури (°C)	±1 (Вода)	±1 (Вода)	±1 (Вода)	±1 (Вода)
	±2 (Олива)	±2 (Олива)	±2 (Олива)	±2 (Олива)
Потужність нагріву (Вт)	1300			
Ємність бані (л)	5			
▪ Загальні				
Захисне скло (IP)	21			
Розміри* (ДхШхВ см)	38x56x90	44x56x90	44x56x90	44x56x90
Вага брутто* (кг)	23	29	29	29
Напруга живлення	230В 50/60 ц 110В 60Гц			
Інформація для замовлення	LEV400H	LEV400	LEV400T	LEV400V

*Включаючи скляний посуд